

SECOND DOOR FOOT LAMP

セカンドドア フットランプ
for 40系アルファード・ヴェルファイア

取付・取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

製品を正しくご使用・お取り付け頂くため、お取り付け前に本書をお読みください。

製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承下さいませ。

取付・使用上のご注意

[免責事項]

- 本書記載の指示を無視した使用により発生した事故、損害等に関しまして当社は賠償の責を一切負いかねます。
- 当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しましても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- 製品を加工・破損等された場合は保証の対象外となります。

[取り付けに関して]

- 作業は必ずプロショップ、整備工場にて行ってください。
- 車両、本製品への傷防止のため、作業前に各部養生を行ってください。
- 年式、グレード等により本書に記載の内容と異なる場合は、整備解説書等をご参考の上、作業を行ってください。

[保証内容に関して]

- 本製品の保証はLEDの点灯不良のみとなります。

取り付け手順 (2023 年 40 系ヴェルファイア装着例)



1. 2 列目アシストグリップ下部のカバーを外し、ボルトを取り外します。



2. ステップを取り外します。



3. 付属のボルト・ワッシャーに製品の配線を通します。



4. 写真のように配線をトリム内に通します。



5. 10mm のレンチにてボルトを締め付けます。



6. 製品を取り付けます。



7. 車両後方のカバーを取り外します。



8. 車両のハーネスに沿うように配線を通します。



9. エレクトロタップにて配線を接続します。

※接続先は下記を参照

電源取り出し先について



黒カプラー 3 ピン側 (カプラーロック部側) : 左から 2 本目の (青) に製品側マイナス (黒) を接続。
黒カプラー 6 ピン側 : 左から 2 本目の (緑) に製品側プラス (赤) を接続。