

POWER SUPPLY EXPANSION UNIT

電源増設ユニット 品番：HD09S4302
for DA17 EVERY WAGON/VAN

取付・取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

製品を正しくご使用・お取り付け頂くため、お取り付け前に本書をお読みください。

製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承下さいませ。

取付・使用上のご注意

[免責事項]

- 本書記載の指示を無視した使用により発生した事故、損害等に関しまして当社は賠償の責を一切負いかねます。
- 当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しましても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- 製品を加工・破損等された場合は保証の対象外となります。

[取り付けに関して]

- 作業は必ずプロショップ、整備工場にて行ってください。
- 車両、本製品への傷防止のため、作業前に各部養生を行ってください。
- 年式、グレード等により本書に記載の内容と異なる場合は、整備解説書等をご参考の上、作業を行ってください。

[製品の仕様に関して]

- 左右 USB ポートのトータル最大出力は 40W となります。

給電を行う機器の仕様により充電速度は異なります。複数の機器を同時に給電した場合、給電速度が遅くなる場合がございます。

セット内容

- 本体
- ヒューズ電源取り出しハーネス (2 本)
- 両面テープ

配線仕様

- 赤色：ヒューズ BOX 内の ACC(15A) または ACC2(15A) と取り換え接続
- 黒色：ボディーアースへ

取り付け手順 (2024 年式 DA17W エブリー装着例)



1. 助手席側グローブボックスを取り外します。開けた状態で両脇を押し込み、ロックを外し、手前方向に引き抜きます。



2. カードトレイ（灰皿）を取り外します。



3. シフトゲートとエアコンのパネルを取り外します。



4. 付属のヒューズ電源取り出しハーネスを製品側の配線と接続します。



5. 本体から出る配線をトレー取り付け部の裏側から通し、金属部分のポートにアースを取り付けます。



6. +配線をグローブボックス裏にあるヒューズのカバーを取り外し ACC または ACC2 の 15A ヒューズと差し替えます。



7. ヒューズボックスカバーにニッパー等で+配線の逃がし穴を作りカバーを取り付けます。



8. 製品上部裏面に両面テープを貼り付け製品を固定します。



9. ACC オンの状態での通電を確認し、取り外したパーツを元に戻し作業終了です。

イルミネーションのカラー変更に関して



【MODE ボタンの操作方法】

ボタンを押すと 1 色ごとにカラーが変わります。

ボタンを 2 秒程長押しでカラーチェンジモードに変わります。

ボタンを 5 秒程長押しでレインボーモードに変わります。

【イルミネーションを消灯する場合】

電源ボタンを押すことで消灯します。

※次回始動時には消灯前のモードで点灯します。