

TWEETER MOUNTING KIT

ツイーター取り付けキット for JB64/JB74 系ジムニー

取付・取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

製品を正しくご使用・お取り付け頂くため、お取り付け前に本書をお読みください。

製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承下さいませ。

取付・使用上のご注意

[免責事項]

- ・本書記載の指示を無視した使用により発生した事故、損害等に関しまして当社は賠償の責を一切負いかねます。
- ・当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しましても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- ・製品を加工・破損等された場合は保証の対象外となります。

[取り付けに関して]

- ・作業は必ずプロショップ、整備工場にて行ってください。
- ・車両、本製品への傷防止のため、作業前に各部養生を行ってください。
- ・年式、グレード等により本書に記載の内容と異なる場合は、整備解説書等をご参考の上、作業を行ってください。

[保証内容に関して]

- ・本製品の保証は初期不良（発送より 7 日間）のみとなります。
- ・製造工程において発生するスレ傷・バリは保証対象外となります。

セット内容

- ・本体（左右）※ツイーターは組み込み済み
- ・専用ハーネス（左右）



製品取り付け手順



1. トリムリムーバー等を用いて、A プラークカバーを取り外します。クリップを取り外し本製品へ移植してください。



2. 矢印の箇所のビスを取り外し、ドアトリムを車体から取り外します。



3. スピーカーを固定するビスを3本取り外し、本体を車体から取り外します。



4. スピーカーのカプラーに付属の接続ハーネスを取り付けます。



5. ツイーターの配線を接続します。赤色の配線にツイーター側の白ラインが印刷された黒の配線を接続します。



6. 純正の配線に沿うように配線をピラー側まで通し、結束バンド等で固定します。取り外したパーツを戻し作業終了です。