

NHP10 AQUA ALL LED TAIL LAMP Ver.2

オープニングライト付き/流星バージョン

－取り付け・取り扱い説明書－

このたびは、NHP10 アクア用オール LED テールランプをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本書は自動車整備技能検定取得者の方を対象に記述しております。製品の取り扱い・取り付けには、自動車に関し正しい技術・知識を要します。取り付けに関しましては、自動車整備工場やプロショップにてご依頼下さい。本製品の内用及び付属部品は、改良のため予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

【免責事項】 装着前に必ずお読みください。

- ・本書記載の指示を無視した使用により発生した事故・損害等に関しまして当社は賠償の責を一切負いかねます。
- ・当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- ・商品を加工・破損等された場合は、保証の対象外となります。

【取り付け上のご注意】 下記記載事項を必ずお守りください。

- ◎交換作業の際は、バッテリーのマイナス端子を取り外し、5分以上経過してから行ってください。
- ◎換手順を誤りますと、大変危険です。必ずお車の状態・製品を確認したうえで行ってください。
- ◎作業は必ずプロショップ、整備工場にて行ってください。
- ◎本製品の分解・改造は行わないでください。
- ◎車両・本製品への傷防止の為、作業前に各部養生を行ってください。
- ※本書は NHP10 アクア前期の装着手順を記載しております。
- 年式・グレード等により本書と異なる場合は、整備解説書等をご参考の上作業をしてください。
- ◎ウインカーポジションキット等、ウインカーを常時点灯させる製品のご使用は絶対におやめください。
- ※ハイフラッシュ防止抵抗が常時過熱され、最悪の場合車両火災の原因となります。
- ◎本製品は反射板を内蔵しておりません。停車時の安全性確保の為、付属の反射板等をバンパーに貼りつけるなどしてご使用下さい。
- ◎オープニングライト機能はドレスアップ機能となります。
- 公道走行及び車検の際は本機能をオフ状態でのご使用をお願いいたします。



1.ウェザーストリップを取り外します。



2.クリップを外し、デッキトリムカバーを取り外します。



3.ビスを取り外し、デッキサイドカバーを浮かします。



4.裏側にあるテールランプハーネスのソケットを取り外します。



5.テールランプ側面のボルト 2 か所を取り外します。



6.テールランプ本体を引き抜きます。※1



※1.テールランプ側にガイドが残る場合があります。



※1.リムーバー等にて取り外し、車体側へ取り付けてください。



7.当社製品を付け替えます。ラバーキャップは一度奥に入れ込んでから、引っ張るとスムーズに装着が可能です。



8.点灯確認を行います。問題がないことが確認できましたら、逆の手順で内装を取り付けてください。

■オープニングライト機能及びシーケンシャルウインカーの切り替え方法



・各機能は製品裏側のギボシ端子にて切り替えが可能です。
 ※各機能左右独立した制御となりますので、左右同様に差し替えを行ってください。

- ウインカー(点滅⇄シーケンシャル)
 方向燈のラベルのギボシの抜き差しにて
- オープニングライト
 ラベル無し(緑/白線と黒線)のギボシ抜き差しにて

■サイドパネルの取り扱いに関して



・付属のビスにて5ヵ所、ビス止めを行ってください。

■サイドパネルのフィッティング調整に関して



-出荷時-



-調整例-

製品にはあらかじめフィッティング調整用のスペーサーが付属しておりますが、車両に応じて調整が必要となる場合がございます。状況に応じてスペーサーをカットし、貼り付け箇所を調整していただきご使用下さい。