

# CRYSTAL SHIFT KNOB

クリスタルシフトノブ  
for 40系アルファード・ヴェルファイア

## 取付・取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

製品を正しくご使用・お取り付け頂くため、お取り付け前に本書をお読みください。

製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承下さいませ。

## 取付・使用上のご注意

### [ 免責事項 ]

- 本書記載の指示を無視した使用により発生した事故、損害等に関しまして当社は賠償の責を一切負いかねます。
- 当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しましても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- 製品を加工・破損等された場合は保証の対象外となります。

### [ 取り付けに関して ]

- 作業は必ずプロショップ、整備工場にて行ってください。
- 車両、本製品への傷防止のため、作業前に各部養生を行ってください。
- 年式、グレード等により本書に記載の内容と異なる場合は、整備解説書等をご参考の上、作業を行ってください。

### [ 保証内容に関して ]

- 本製品の保証はLEDの点灯不良のみとなります。

# 取り付け手順 (2023 年式 40 系ヴェルファイア装着例)



1. シフトノブを反時計回りに回し取り外します。



2. コンソールボックスを開け、手前にあるカバーを取り外します。



3. 左右側面のトリムを取り外します。



4. シフト周辺のパネルを外し、作業スペースを確保します。



5. 製品の配線をシャフト部の穴に通し、配線を裏側に通します。



6. 配線がねじ切れないよう注意しながら製品を時計回りに回し固定します。後半はシフト周辺のパネルを取り付けた状態にて固定を行ってください。



7. グローブボックスを取り外します。左側面のダンパーを取り外し、左右の爪を外し、本体を引き抜きます。



8. 製品側の配線をグローブボックス裏まで引きまわします。



9. 付属の電源取り出しケーブルをグローブボックス裏の集中ケーブル（上から3段目）の黒いケーブルに割り込ませます。



10. 電源取り出しケーブルと製品側の配線を接続し、動作確認後、各部のパーツを戻し作業終了です。

## イルミネーションのカラー変更に関して



色変更を行う場合、ディスプレイオーディオのカスタマイズメニューからイルミネーションを選択し好みのカラーを選択または、おもてなし集中スイッチにてカラー変更が可能です。